



Produktreihen
M200/ T200

Fronteinbauswitcher

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm

033M1 (IP66)

033M4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter	1 ... 24	M200	20	7,5	5,5	M220 - 61 ... - 033M1
90° Schaltwinkel			25	11	7,5	M225 - 61 ... - 033M1
Nullstellung verriegelbar bei 09h	1 ... 24	T200	32	15	11	T225 - 61 ... - 033M1
Haupt-/ Notauschalter	1 ... 24	M200	20	7,5	5,5	M220 - 61 ... - 033M4
90° Schaltwinkel			25	11	7,5	M225 - 61 ... - 033M4
Nullstellung verriegelbar bei 09h	1 ... 24	T200	32	15	11	T225 - 61 ... - 033M4

SMD-Module zum Grundschaltermodul

Bauformmodul für Bauform 033M.

M200/ T200

BFB2 - 033

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 033M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 033M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CM4

Abmessungen in mm

Typ	A	C1	D	D1	D2	E	L bei ... Schaltzonen (max. 12)							je weitere
							1	2	3	4	5	6	7	
M220	67	38	46	15	4,5	36	40	50	60	70	80	90	100	10
M221	67	38	46	15	4,5	36	43	56	69	82	95	108	121	13
M225	67	38	48	15	4,5	36	43	56	69	82	95	108	121	13
T225	67	38	50	15	4,5	36	45	60	75	90	105	120	135	15