





Fronteinbauswitcher

sälzer



Produktreihen
M200/ T200

Fronteinbauswitcher
mit Zylinderschlossperre
Schließ-Nr. CL1

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm

060M1 (IP40)

Komplettschalter

Pole

Produktreihen

Bemessungsdaten (IEC 60947)

Bestellnummer

Betriebsstrom I_e Betriebsleistung bei 380-440V

AC-21A AC-23A AC-3
A kW kW

Nockenschalter
30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel

1 ... 24

M200

20

7,5

5,5

M220 - 61 ... - 060M1

25

11

7,5

M225 - 61 ... - 060M1

32

15

11

T225 - 61 ... - 060M1

Stellung 0 bzw. in Anfangsstellung gesperrt.

Sperrung aller bzw. verschiedener Stellungen möglich. Bei Bedarf in Klartext angeben.

2 Schlüssel, Schließ-Nr. CL1

Schlüssel nur in gesperrten Stellungen des Schalters abziehbar.

SMD-Module zum Grundschaftermodul

Bauformmodul für Bauform 060M1

M200/ T200

BFA2 - 060

M-Antriebsmodul für Bauform 060M1

20M1

Frontschild schwarz, Griff schwarz

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 060M1

FAS2 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

Typ	A	A1	C1	C2	D	D1	D2	D3	E	E1	L bei ... Schaltzonen (max. 12)				je weitere
											1	2	3	4	
M220	48	80	32	40	46	15	4,5	19	36	40	54	64	74	84	10
M221	48	80	32	40	46	15	4,5	19	36	40	57	70	83	96	13
M225	48	80	32	40	48	15	4,5	19	36	40	57	70	83	96	13
T225	48	80	32	40	50	15	4,5	19	36	40	59	74	89	104	15