

## Termotransferové tiskárny a jejich příslušenství

### Termotransferová tiskárna SQUIX 4M, pro jednostranný vysokokapacitní potisk identifikačních štítků a bužírek, středové navádění, 300dpi

#### Popis:

- tiskárna SQUIX 4M nabízí vysoký uživatelský komfort a důmyslné prvky zaměřené na současné IT technologie
- snadné a intuitivní ovládání, spolehlivost, vysoká rychlost a přesnost tisku
- umožňuje bezproblémový potisk standardních samolepicích etiket, nekonečných pásů, textilních či jednovrstvých materiálů (papír, plast, smržitelné trubice, Tyvec, apod.)
- velmi rychlý procesor, obdobný tomu, jaký se používá v automobilovém průmyslu
- přehledný barevný dotykový displej o velikosti 4,3"
- komfortní dotykové rozhraní s přímým přístupem k jednotlivým položkám v menu pomocí ikon
- 3x USB Host rozhraní pro připojení externích zařízení, jako jsou snímač čárového kódu, flash disk nebo klávesnice
- tiskárnu lze používat zcela samostatně bez připojení k PC
- možnost ovládání a kontroly tiskárny pomocí www rozhraní, z aplikace pro prostředí internetového prohlížeče
- vylepšená konstrukce uchycení tiskových hlav usnadňuje jejich výměnu
- dodávaný software CabLabel S3 Lite je optimální pomocník pro vytváření, správu a tisk štítků; rozšířenou verzi softwaru CabLabel Pro je nutné zakoupit samostatně., viz str. 407



#### Použití:






Např. elektrotechnický průmysl, automobilový průmysl, telekomunikace, logistika, textilní aplikace, sériová výroba aj.

#### Technická data:

Vlastnosti	Hodnoty
Technologie tisku	Thermal transfer / Thermal direct
Rozlišení tisku	11,8 bodů / mm (300 dpi)
Rychlost tisku	max. 250 mm/s
Max. šířka tisku	108,4 mm
Max. návín role etiket	205 mm
Průměr středu role etiket	38,1 - 76 mm
Max. návín barvicí pásky	90 mm
Průměr středu barvicí pásky	25,4 mm
Šířka barvicí pásky	25 - 114 mm
Rozhraní	sériové RS-232C, USB 2.0 pro připojení PC, síťové Fast Ethernet 10/100 Base-T, 3x USB Host (1x vpředu, 2x vzadu - pro USB flash disk/klávesnici/snímač čárového kódu/WLAN nebo Bluetooth USB Adapter), zásuvka pro paměťovou SD kartu do 512 GB, rozhraní pro periferie s napájením 24V
Operační panel	barevný dotykový LCD display 4,3", rozlišení 272x480 pixelů
Procesor	32-bit, 800MHz
Interní paměť	256MB RAM, 50MB ROM
Software	cablabel S3
Napájení	100-240V ~ 50/60Hz
Příkon	úsporný režim <10 W / typický 100 W
Provozní teplota	+5°C až +40°C
Vlhkost	10% - 85% - nekondenzující

#### Termotransferová tiskárna SQUIX 4M, pro jednostranný vysokokapacitní potisk identifikačních štítků a bužírek, středové navádění, 300dpi

Katalog. číslo	Typ	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Množství v balení (ks)
wpr30094	SQUIX-4M-300	252 x 288 x 460	10,0	1

Příslušenství k termotransferové kompaktní tiskárně SQUIX 4M			
Katalog. číslo	Typ	Popis	Foto
wpr30095	CU4/SQUIX-4M	dodatečné zařízení pro stříhání CU4, pro tiskárnu SQUIX 4M	
wpr30096	PCU4/SQUIX-4M	dodatečné zařízení pro perforaci PCU4, pro tiskárnu SQUIX 4M	
wpr30097	DR4/SQUIX-4M	náhradní tiskový váleček DR4, pro tiskárnu SQUIX 4M	
wpr30098	DR4-25/SQUIX-4M	tiskový váleček DR4-25, šířka 25 mm, pro tiskárnu SQUIX 4M	
wpr30099	DR4-50/SQUIX-4M	tiskový váleček DR4-50, šířka 50 mm, pro tiskárnu SQUIX 4M	
wpr30100	EU4/300/SQUIX-4M	externí odmotávací stojan pro cívky do Ø 300 mm, pro tiskárnu SQUIX 4M	