



**Produktreihen
H200-A/-B/-C/-D**

Fronteinbauswitcher

Zentralbefestigung

∅ 30,5 mm

216M1 (IP66)

216M4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 216M1
	3 ... 8	H200-A/-D	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	H216 - 41 ... - 216M1 H220 - 41 ... - 216M1 H226 - 41 ... - 216M1 H233 - 41 ... - 216M1
	3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	H263 - 41 ... - 216M1
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 216M4
	3 ... 8	H200-A/-D	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	H216 - 41 ... - 216M4 H220 - 41 ... - 216M4 H226 - 41 ... - 216M4 H233 - 41 ... - 216M4
	3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	H263 - 41 ... - 216M4

SMD-Module zum Grundsichermodul A01

Bauformmodul für Bauform 216M.

H200-A
H200-B/-C/-D

BFA2 - 219
BFB2 - 219

M-Vorhängeschlossperre 67 × 67 mm für Bauform 216M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

H200-A/-B/-C/-D

2FM1 - 30

M-Vorhängeschlossperre 67 × 67 mm für Bauform 216M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2FM4 - 30

Abmessungen in mm

Produktreihen	A	B	B1	B2	C	C1	D1	G1	G2	H
H200-A	67	36	48	60	75	38	30,5	33	4,8	70
H200-B	67	50	69	88	75	38	30,5	33	4,8	72
H200-C	67	45	-	-	70	38	30,5	33	4,8	45
H200-D	67	72	84	96	83	38	30,5	33	4,8	70