


Gekapselte Schalter

- Isolierstoffgehäuse (Polycarbonat)
- 125 × 100 × 85 mm (H × B × T)
- Deckelverriegelung in EIN-Stellung
- 2-polig
- 250 V bis 1000 V DC
- 10 A bis 50 A
- IP66

- Haupt-/Notausschalter
- Hauptschalter
- Ein-/Ausschalter



Schaltprogramm	→ Haupt-/Notausschalter:											
	Bemessungsdaten (IEC 60947)					Anschlussquerschnitte (mm ²)				Vorhängeschlossperre N-Griff gelb/rot	Vorhängeschlossperre M-Griff gelb/rot	Griffverriegelung V-Griff gelb/rot
83200 1 String	Betriebsstrom DC21-B I _e bei					eindrätig		feindrätig				
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	20 A	16 A	10 A			1	10	0,75	6	D211-83200-700N4	D211-83200-700M4	D211-83200-700V4
		32 A	20 A			1	10	0,75	6	D221-83200-700N4	D221-83200-700M4	D221-83200-700V4
	50 A	40 A	32 A			4	16	2,5	10	D222-83200-700N4	D222-83200-700M4	D222-83200-700V4
				32 A	20 A	1	10	0,75	6	D241-83200-700N4	D241-83200-700M4	D241-83200-700V4
				50 A	20 A	4	16	2,5	10	D242-83200-700N4	D242-83200-700M4	D242-83200-700V4
	→ Hauptschalter:											
	Bemessungsdaten (IEC 60947)					Anschlussquerschnitte (mm ²)				Vorhängeschlossperre N-Griff schwarz	Vorhängeschlossperre M-Griff schwarz	Griffverriegelung V-Griff silber/schwarz
	Betriebsstrom DC21-B I _e bei					eindrätig		feindrätig				
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	20 A	16 A	10 A			1	10	0,75	6	D211-83200-700N1	D211-83200-700M1	D211-83200-700V1
		32 A	20 A			1	10	0,75	6	D221-83200-700N1	D221-83200-700M1	D221-83200-700V1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2,5	10	D222-83200-700N1	D222-83200-700M1	D222-83200-700V1
				32 A	20 A	1	10	0,75	6	D241-83200-700N1	D241-83200-700M1	D241-83200-700V1
				50 A	20 A	4	16	2,5	10	D242-83200-700N1	D242-83200-700M1	D242-83200-700V1
	→ Ein-/Ausschalter:											
	Bemessungsdaten (IEC 60947)					Anschlussquerschnitte (mm ²)				M-Griff silber/schwarz		
	Betriebsstrom DC21-B I _e bei					eindrätig		feindrätig				
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Bestellnummer		
	20 A	16 A	10 A			1	10	0,75	6	D211-83200-701M1		
		32 A	20 A			1	10	0,75	6	D221-83200-701M1		
	50 A	40 A	32 A			4	16	2,5	10	D222-83200-701M1		
				32 A	20 A	1	10	0,75	6	D241-83200-701M1		
				50 A	20 A	4	16	2,5	10	D242-83200-701M1		



Weitere Schaltprogramme ab Seite 21.

Abmessungen in mm:

Bauform	H1	B1	T1	T2	2×M	H2
700M1 / 700M4	125	100	85	38	20/25	115
700N1 / 700N4	125	100	85	33	20/25	115
700V1 / 700V4 / 701M1	125	100	85	32	20/25	115