



Produktreihe H200-E

Isolierstoffgehäuse

Polycarbonat
280 × 190 × 130 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen

4 x mit Gewinde M40x1,5

mit PE-Klemme
ohne N-Klemme

772V1 (IP66)

773V1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 772V1
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 772V1
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 772V1
			40	15	11	H233 - 71 ... - 772V1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/12h/03h)	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 773V1
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 773V1
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 773V1
			40	15	11	H233 - 71 ... - 773V1
Realisierbare Schaltprogramme:						
3-polig	71300, 71301, 71302, 71310, 71311, 71312					
	71320, 71321, 71322					
4-polig	71400					

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 772V1/773V1

H200-E

BFB2 - E8

Gehäusemodul für Bauform 772V1

PAH2 - 772V1

Gehäusemodul für Bauform 773V1

PAH2 - 773V1

Schrifteinlage silber für Gehäusemodule 772V1/773V1

FAS4 - 9... (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

Produktreihe	H1	B1	T1	T2	2xM	H2	B2
H200-D	280	190	130	39	40x1,5	254	164