



**Produktreihen
H200-A/-B/-C/-D**

Fronteinbauswitcher

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

206M1 (IP66)

206M4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer				
			Betriebsstrom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V						
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW					
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 206M1				
	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 206M1				
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 206M1				
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 206M1				
			40	15	11	H233 - 41 ... - 206M1				
			63	18,5	15	H263 - 41 ... - 206M1				
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 206M4				
	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 206M4				
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 206M4				
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 206M4				
			40	15	11	H233 - 41 ... - 206M4				
			63	18,5	15	H263 - 41 ... - 206M4				
SMD-Module zum Grundsichermodul A01										
Bauformmodul für Bauform 206M.			H200-A H200-B/-C/-D			BFA2 - 219 BFB2 - 219				
M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz			H200-A/-B/-C/-D			2FM1				
M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot						2FM4				
Abmessungen in mm										
Produktreihen	A	B	B1	B2	C	C1	D1	G1	G2	H
H200-A	67	36	48	60	75	38	22,5	24,2	3,2	70
H200-B	67	50	69	88	75	38	22,5	24,2	3,2	72
H200-C	67	45	-	-	70	38	22,5	24,2	3,2	50
H200-D	67	72	84	96	83	38	22,5	24,2	3,2	70