

Katalogový list

····· Vázací WAPRO® pásy plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Nerezové vázací pásy se zámkem "BALL LOK" potažené epoxidovou pryskyřicí

- Materiál pásku: nerez 316
- Materiál potahu: epoxidová pryskyřice, bezhalogenní
- Provozní teplota: -40°C až +150°C
- Barva potahu: černá (jiné na zakázku)
- Hořlavost potahu: odpovídá UL94 V-0
- Certifikace ESČ: podle ČSN EN 62275 ed.2:2016
- Další certifikace: UL, DNV, GL, Lloyds Register
- Vyhovuje: CE
- Schváleno pro použití v pražském metru dle ČSN EN 62275



Popis:

- pásy jsou opatřeny zámkem, jehož konstrukce umožňuje samouzamykání zámku pásu - tzn. pásek se jednoduše zasune do zámku a ručně nebo kleštěmi se stáhne do požadované polohy a síly stažení
- pásek již nelze posunout zpět
- dodává se ve dvou šířkách, které mají vysokou odolnost tahu
- hrany pásu jsou zaobleny
- nejsou vhodné pro stahování břemen z nepružných materiálů



Použití:

- shodné jako u vázacích pásků "BALL LOK", viz str. 62



Nerezové vázací pásy se zámkem "BALL LOK" potažené epoxidovou pryskyřicí

Katalog. číslo	Typ	Max. průměr sepnutí (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Min. odolnost v tahu (N)	Váha balení (kg)	Množství v balení (ks)
wpr2086	WTM-BL-I-200ST	50	201	4,6	668	0,28	100
wpr2087	WTM-BL-I-360ST	102	360	4,6	668	0,46	100
wpr2680	WTM-BL-I-520ST	152	520	4,6	668	0,64	100
wpr2681	WTM-BL-I-680ST	203	679	4,6	668	0,82	100
wpr2682	WTM-BL-I-840ST	254	838	4,6	668	1,06	100
wpr2088	WTM-BL-I-200HD	50	201	8	780	0,73	100
wpr2089	WTM-BL-I-360HD	102	360	8	780	0,84	100
wpr2683	WTM-BL-I-520HD	152	520	8	780	1,12	100
wpr2684	WTM-BL-I-680HD	203	679	8	780	1,44	100
wpr2685	WTM-BL-I-840HD	254	838	8	780	1,74	100

Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž nerezových vázacích pásků "BALL LOK" doporučujeme kleště "WOODPECKER" (typ: 12-WDP-1, kat. číslo: wpr2224), viz str. 459



Montáž nerezových vázacích pásků "BALL LOK":



JISTOTA ODOLNOSTI

CERTIFIKOVANÉ NEREZOVÉ VÁZACÍ WAPRO® PÁSKY

...spolehlivě odolávají
extrémním teplotám,
ohni, zvýšené mechanické
námaze, radiaci, korozi,
povětrnostním podmínkám
a nepraskají stářím.

Vyberte si ze široké řady
velikostí, různých typů
zámků a provedení
(nepotažené nebo potažené
epoxidem či jiným odolným
plastem).

