

## Termotransferová kompaktní tiskárna EOS2, pro jednostranný potisk identifikačních štítků a bužírek, středové navádění, 300dpi

### Popis:

- kompaktní tiskárna EOS2 s kapacitou pro role etiket až do průměru 152 mm
- spojuje v sobě všechny funkce průmyslových tiskáren etiket s jednoduchostí ovládání běžných tiskáren stolních
- kompaktní velikost vhodná i pro malé pracovní prostory
- přehledný barevný dotykový displej o velikosti 4,3"
- 3x USB Host rozhraní pro připojení externích zařízení, jako jsou snímač čárového kódu, flash disk nebo klávesnice
- STAND-ALONE MODE - data štítků je možné zadávat pomocí klávesnice přímo do tiskárny bez nutnosti připojení k PC
- díky špičkové elektronice, inteligentní tiskové hlavě a efektivnímu napájení je energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí
- dodávaný software CabLabel S3 Lite je optimální pomocník pro vytváření, správu a tisk štítků; rozšířenou verzi softwaru CabLabel Pro je nutné zakoupit samostatně., viz str. 407



### Použití:

Např. elektrotechnický průmysl, automobilový průmysl, telekomunikace, logistika, textilní aplikace aj.

### Technická data:

Vlastnosti	Hodnoty
Technologie tisku	Thermal transfer / Thermal direct
Rozlišení tisku	11,8 bodů / mm (300 dpi)
Rychlost tisku	30 - 150 mm/s
Max. šířka tisku	105,7 mm
Max. navín role etiket	152 mm
Průměr středu role etiket	38,1 - 76 mm
Max. navín barvicí pásky	72 mm
Průměr středu barvicí pásky	25,4 mm
Šířka barvicí pásky	25 - 114 mm
Rozhraní	sériové RS-232C, USB 2.0 pro připojení PC, síťové Fast Ethernet 10/100 Base-T, 3x USB Host (1x vpředu, 2x vzadu - pro USB flash disk/klávesnici/snímač čárového kódu/WLAN nebo Bluetooth SD Adapter), zásuvka pro paměťovou SD kartu do 512 GB, rozhraní pro periferie s napájením 24V
Operační panel	barevný dotykový LCD display 4,3", rozlišení 272x480 pixelů
Procesor	32-bit, 800MHz
Interní paměť	256MB RAM, 50MB ROM
Software	cablabel S3
Napájení	100-240V ~ 50/60Hz
Příkon	úsporný režim 1,8 W / typický 45 W / maximální 100 W
Provozní teplota	+5°C až +40°C
Vlhkost	10% - 85% - nekondenzující

### Termotransferová kompaktní tiskárna EOS2, pro jednostranný potisk identifikačních štítků a bužírek, středové navádění, 300dpi

Katalog. číslo	Typ	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Množství v balení (ks)
wpr30075	EOS2-300	253 x 189 x 322	4,0	1

Příslušenství k termotransferové kompaktní tiskárně EOS2			
Katalog. číslo	Typ	Popis	Foto
wpr30076	596-5520/EOS2	dodatečné zařízení pro stříhání, pro tiskárnu EOS2	
wpr30077	596-5910/EOS2	dodatečné zařízení pro stříhání a perforaci, pro tiskárnu EOS2	
wpr30078	596-5586/EOS2	externí odmotávací stojan pro cívky do Ø 390 mm, pro tiskárnu EOS2	
wpr30079	596-5580.001/EOS2	náhradní tisková hlava 300 dpi pro tiskárnu EOS2	
wpr30080	596-5488.001/EOS2	náhradní tiskový váleček DR4 pro tiskárnu EOS2	
wpr30081	596-6218.001/EOS2	tiskový váleček DR4-25, šířka 25 mm, pro tiskárnu EOS2	
wpr30082	5966219.001/EOS2	tiskový váleček DR4-50, šířka 50 mm, pro tiskárnu EOS2	
wpr30083	601-0186/EOS2	externí ovládací panel, pro tiskárnu EOS2	
wpr30084	590-7718/EOS2	propojovací USB kabel 1,8 m pro externí ovládací panel, pro tiskárnu EOS2	
wpr30085	590-7730/EOS2	propojovací kabel USB, 3 m pro externí ovládací panel, pro tiskárnu EOS2	
wpr30086	590-7750/EOS2	propojovací kabel USB, 5 m pro externí ovládací panel, pro tiskárnu EOS2	
wpr30087	SD8G/EOS2	SD paměťová karta 8 GB	
wpr30088	USB8G/EOS2	USB flash disk 8 GB	
wpr30089	597-8912.001/EOS2	USB WLAN adaptér 2.4 GHz 802.11b/g/n	
wpr30091	597-7732/EOS2	USB Bluetooth adaptér	
wpr30090	597-7731/EOS2	USB WLAN adaptér s anténou 2.4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac	
wpr30092	594-8205/EOS2	propojovací kabel USB / D-SUB (25 pin), např. pro připojení k rozhraní PLC	
wpr30093	RS232-C/EOS2	propojovací kabel RS232 C, 9/9 pin, délka 3 m	