

### Svítilňové WAPRO® svorky bezšroubové

- Materiál krytu svorky: termoplast potlačující hoření
- Provozní teplota: -30°C až +110°C
- Provozní napětí: 450 V
- Provozní proud: 24 A
- Certifikováno: VDE, UL, FIMKO


#### Popis:

- žádné šroubování
- pouhé zasunutí vodiče
- rychlé a bezpečné
- snížení instalačních nákladů
- samostatný otvor pro kontrolní měření napětí
- kompaktní tvar šetřící místo




#### Použití:


- výroba svítidel
- elektroinstalace



odizolování vodiče



nasunutí vodiče (PC301G)



nasunutí vodiče (PC302W)



zkouška propojení

### Svítilňové WAPRO® svorky bezšroubové

Katalog. číslo	Typ	Počet pólů	Průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Barva	Rozměry (mm)			Množství v balení (ks)
					Šířka	Výška	Hloubka	
wpr6843	PC301G	1	1,0 - 2,5		8,1	15,8	20,8	100
wpr6844	PC302W	2	1,0 - 2,5		9,5	15,8	20,8	100

#### Upozornění:

- ze strany instalace smí být použit pouze pevný vodič (drát)
- ze strany svítidla (čtvercový vstup) může být použit pevný vodič (drát) i slaněný vodič (lanko)