

Katalogový list

····· Vázací WAPRO® pásy plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Nerezové vázací pásy "WAPRO BAND-IT" s plastovým potahem

- Materiál pásku: nerez 316
- Materiál potahu: PPA 571, bezhalogenní, potlačující hoření -40°C až +150°C
- Provozní teplota: -40°C až +150°C
- Barva potahu: černá, jiná na zakázku
- Hořlavost potahu: odpovídá UL94 V-0
- Tloušťka pásku: 0,38 mm
- Certifikace ESČ: podle ČSN EN 62275 ed.2:2016
- Další certifikace: UL, DNV, GL
- Vyhovuje: CE
- Schváleno pro použití v pražském metru dle ČSN EN 62275



Popis:

- pásy jsou opatřeny speciální sponou, která zaručuje rychlé a bezproblémové připevnění a i následné otevření pásku - tzn. pásy je možné znovu použít
- hrany pásku jsou zaobleny

PPA 571:




- termoplastická ochranná vrstva složená z modifikovaných polyolefinů, vhodná pro venkovní použití
- nízká kouřivost a toxicita v případě hoření, bezhalogenní
- odolnost proti prasklinám, nepříznivým povětrnostním podmínkám, čistícím prostředkům apod.

Doporučené nářadí pro stahování:

- 13-CI-075 (wpr2612) viz str. 465
- 12-ARA-1 (wpr2227) viz str. 459



Montáž pomocí stahovacího háku 12-ARA-1:



Doporučení:

Při dvojitěm obtažení pásku se zvýší odolnost tahu až 4x !



Použití:

- tento typ pásku je vhodný pro extrémnější provozní podmínky a pro aplikace vyžadující vysokou pevnost nebo vysokou nehořlavost
- pro rychlou a bezpečnou ruční montáž v místech, kde se v budoucnu předpokládá demontáž pásku
- je to např. elektrotechnika, tunely, energetika, železnice, chem. průmysl, dŕlní průmysl, potravinářský průmysl aj.



Nerezové vázací pásy "WAPRO BAND-IT" s plastovým potahem

Katalog. číslo	Typ	Max. průměr sepnutí (mm)		Délka (mm)	Šířka (mm)	Min. odolnost v tahu (N)		Hmotnost balení (kg)	Množství v balení (ks)
		Jednoduché obtažení	Dvojitě obtažení			Jednoduché obtažení	Dvojitě obtažení		
wpr7200	WTM-BI-I-150ST	38	-	152	6,35	334	1334	0,6	100
wpr7201	WTM-BI-I-230ST	63	28	229	6,35	334	1334	0,8	100
wpr7202	WTM-BI-I-300ST	86	38	305	6,35	334	1334	1,0	100
wpr7203	WTM-BI-I-450ST	137	64	457	6,35	334	1334	1,4	100
wpr7805	WTM-BI-I-610ST	185	89	610	6,35	334	1334	1,7	100
wpr7204	WTM-BI-I-150HD	38	-	152	9,53	445	2224	0,8	100
wpr7205	WTM-BI-I-230HD	63	28	229	9,53	445	2224	1,1	100
wpr7206	WTM-BI-I-300HD	86	38	305	9,53	445	2224	1,4	100
wpr7207	WTM-BI-I-460HD	137	64	457	9,53	445	2224	2,0	100
wpr7208	WTM-BI-I-610HD	185	86	610	9,53	445	2224	3,0	100
wpr2701	WTM-BI-I-760HD	231	112	762	9,53	445	2224	3,2	100
wpr2702	WTM-BI-I-910HD	280	135	914	9,53	445	2224	3,8	100

Poznámka: Pásy je možné dodávat na zakázku i bez plastového potahu.



WAPRO spol. s r.o.
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677
Fax: +420 582 334 676

E-mail: info@wapro.cz
www.wapro.cz

JISTOTA ODOLNOSTI

CERTIFIKOVANÉ NEREZOVÉ VÁZACÍ WAPRO® PÁSKY

...spolehlivě odolávají
extrémním teplotám,
ohni, zvýšené mechanické
námaze, radiaci, korozi,
povětrnostním podmínkám
a nepraskají stářím.

Vyberte si ze široké řady
velikostí, různých typů
zámků a provedení
(nepotažené nebo potažené
epoxidem či jiným odolným
plastem).

