

Hodnoty vačkových spínačů řad P,M,T,S pro steinosměrný proud



Typ	jmenovité provozní napětí U_e (V)							jmenovitý provozní proud I_e (A)		
	počet kontaktů v sérii							DC-1 DC-21	DC-2 DC-22 DC-3	DC-23 DC-4 DC-5
	1	2	3	4	5	6	8			
P110	24	48	72	96	120	144	192	10	8	6
	48	96	144	192	240	290	350	6	3	1
	60	120	180	240	300	360	440	2,5	1,5	0,7
	110	220	330	440	-	-	-	0,7	0,4	0,3
	220	440	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-
440	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	
P220/P221 M220/M221	24	48	72	96	120	144	192	20	16	12
	48	96	144	192	240	290	350	12	6	2
	60	120	180	240	300	360	440	4,5	2,5	1
	110	220	330	440	550	660	-	1	0,6	0,4
	220	440	660	-	-	-	-	0,4	0,3	-
440	660	-	-	-	-	-	0,3	-	-	
P225/P226 M225	24	48	72	96	120	144	192	25	22,5	20
	48	96	144	192	240	290	350	20	10	3
	60	120	180	240	300	360	440	7,5	4	1,5
	110	220	330	440	550	660	-	1,5	0,9	0,7
	220	440	660	-	-	-	-	0,5	0,5	-
440	660	-	-	-	-	-	0,4	-	-	
T225	24	48	72	96	120	144	192	32	28,5	25
	48	96	144	192	240	290	350	25	12	4
	60	120	180	240	300	360	440	10	5	2
	110	220	330	440	550	660	-	2	1,3	1
	220	440	660	-	-	-	-	0,5	0,5	-
440	660	-	-	-	-	-	0,4	-	-	
S432	24	48	72	96	120	144	192	50	40	32
	48	96	144	192	240	290	350	40	20	16
	60	120	180	240	300	360	440	12	6	2,5
	110	220	330	440	550	660	-	4	1,8	1,2
	220	440	660	-	-	-	-	0,7	0,7	-
440	660	-	-	-	-	-	0,5	-	-	
S440	24	48	72	96	120	144	192	63	50	40
	48	96	144	192	240	290	350	50	25	17
	60	120	180	240	300	360	440	15	7,5	3
	110	220	330	440	550	660	-	5	2,2	1,5
	220	440	660	-	-	-	-	0,7	0,7	-
440	660	-	-	-	-	-	0,5	-	-	
S606	24	48	72	96	120	144	192	80	70	63
	48	96	144	192	240	290	350	63	32	18
	60	120	180	240	300	360	440	18	9	3,5
	110	220	330	440	550	660	-	6	2,5	1,7
	220	440	660	-	-	-	-	1	1	-
440	660	-	-	-	-	-	0,7	-	-	
S608	24	48	72	96	120	144	192	100	90	80
	48	96	144	192	240	290	350	80	40	20
	60	120	180	240	300	360	440	25	12	4
	110	220	330	440	550	660	-	7	4	2
	220	440	660	-	-	-	-	1	1	-
440	660	-	-	-	-	-	0,7	-	-	
S612	24	48	72	96	120	144	192	160	125	100
	48	96	144	192	240	290	350	125	63	25
	60	120	180	240	300	360	440	40	20	6
	110	220	330	440	550	660	-	12	6	3
	220	440	660	-	-	-	-	1,6	1,6	-
440	660	-	-	-	-	-	0,8	-	-	
S825	24	48	72	96	120	144	192	315	250	200
	48	96	144	192	240	290	350	250	100	70
	60	120	180	240	300	360	440	63	25	12
	110	220	330	440	550	660	-	20	10	5
	220	440	660	-	-	-	-	3	2	-
440	660	-	-	-	-	-	1	-	-	