



**Produktreihen
H200-A/-B/-C**

Fronteinbauswitcher

Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

209M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | H200-C | 20 | 5,5 | 3,7 | H212 - 41 ... - 209M1 |
| | | H200-A | 20 | 5,5 | 3,7 | H216 - 41 ... - 209M1 |
| | 25 | | 7,5 | 5,5 | H220 - 41 ... - 209M1 | |
| | 32 | | 11 | 7,5 | H226 - 41 ... - 209M1 | |
| | 40 | | 15 | 11 | H233 - 41 ... - 209M1 | |
| | 63 | | 22 | 18,5 | H263 - 41 ... - 209M1 | |
| | 3 ... 4 | H200-B | | | | |

| SMD-Module zum Grundschaftermodul A01 | | |
|--|---------------------|--|
| Bauformmodul für Bauform 209M1 | H200-A H200-B/-C | BFA2 - 219 BFB2 - 219 |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 209M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | H200-A/-B/-C | 2DM1 - 30 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 209M1 | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|------|----|-----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| H200-A | 48 | 36 | 48 | 60 | 75 | 32 | 30,5 | 33 | 4,8 | 70 |
| H200-B | 48 | 50 | 69 | 88 | 75 | 32 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |
| H200-C | 48 | 45 | - | - | 70 | 32 | 30,5 | 33 | 4,8 | 45 |