

Průchodky zaskakovací

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Pro sílu panelu (plechu): do 3,2 mm
- Barva: černá
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

Popis:

- vhodné pro zaoblení a odizolování hrany otvoru v kovovém panelu
- zabraňují poškození nebo prořezání kabelu
- pohodlná a velmi rychlá instalace pouhým zacvaknutím do panelu - snížení instalačních nákladů
- estetická, rychlá a ekonomická úprava otvoru v panelu



Použití:

V případech, kde je nutné vyvést kabel otvorem v panelu a hrozí poškození nebo prořezání kabelu o hranu otvoru.

Průchodky zaskakovací

Katalog. číslo	Typ	Pro otvor A (mm)	Průměr vodiče B (mm)	Rozměry (mm)		Množství v balení (ks)
				C	H	
wpr2796	PZAS-08	7,8	5,8	10,5	8,0	100
wpr2797	PZAS-10	9,5	6,4	12,0	10,3	100
wpr2798	PZAS-13	12,7	8,0	15,0	10,3	100
wpr2799	PZAS-16	15,9	12,7	18,6	10,3	100
wpr2800	PZAS-19	19,0	14,3	21,7	10,3	100
wpr2801	PZAS-22	22,2	17,5	24,2	11,5	100
wpr2802	PZAS-26	25,5	19,1	28,5	11,5	100
wpr2803	PZAS-30	30,0	24,1	33,3	11,5	100
wpr2804	PZAS-38	38,1	29,0	42,1	11,4	100

