

DC Výkonové spínače pro stejnosměrný proud / řada D200

Spínače v krytu s plastovým izolačním krytem 175 × 115 × 100 mm


Spínače v krytu

- Plastový izolační kryt (polykarbonát)
- 175 × 115 × 100 mm (H × W × D)
- Zajištění krytu v poloze "zapnuto"
- 2 pólový
- od 250 V až do 1000 V DC
- od 10 A až do 50 A
- IP66

- Hlavní/nouzové spínače
- Hlavní spínače
- Spínače 0-1



Spínací program	→ Hlavní/nouzové spínače																
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (žluto/červený)			Uzamykatelný M-ovladač (žluto/červený)			Uzamykatelná V-páčka (červená/žlutý štítek)	
	Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo			Objednávkové číslo			Objednávkové číslo	
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo			Objednávkové číslo			Objednávkové číslo	
83200 1 okruh	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-710N4			D211-83200-710M4			D211-83200-710V4	
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-710N4			D221-83200-710M4			D221-83200-710V4	
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-710N4			D222-83200-710M4			D222-83200-710V4	
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-710N4			D241-83200-710M4			D241-83200-710V4	
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-710N4			D242-83200-710M4			D242-83200-710V4	
	→ Hlavní spínače:																
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (černý)			Uzamykatelný M-ovladač (černý)			Uzamykatelná V-páčka (černá/stříbrný štítek)	
	Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo			Objednávkové číslo			Objednávkové číslo	
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo			Objednávkové číslo			Objednávkové číslo	
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-710N1			D211-83200-710M1			D211-83200-710V1	
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-710N1			D221-83200-710M1			D221-83200-710V1	
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-710N1			D222-83200-710M1			D222-83200-710V1	
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-710N1			D241-83200-710M1			D241-83200-710V1	
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-710N1			D242-83200-710M1			D242-83200-710V1	
	→ Spínače 0-1																
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				M-páčka (černá/stříbrný štítek)							
	Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo							
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo							
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-711M1							
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-711M1							
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-711M1							
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-711M1							
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-711M1							



Spínací program	→ Hlavní/nouzové spínače											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelný M-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelná V-páčka (červená/žlutý štítek)
	Provozní proud DC21-B I _e při					drát		lanko				
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo	Objednávkové číslo	Objednávkové číslo
89300				32 A	32 A	1	10	0.75	6	D241-89300-710N4	D241-89300-710M4	D241-89300-710V4
1 okruh				50 A	50 A	4	16	2.5	10	D242-89300-710N4	D242-89300-710M4	D242-89300-710V4
	→ Hlavní spínače:											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (černý)	Uzamykatelný M-ovladač (černý)	Uzamykatelná V-páčka (černá/stříbrný štítek)
	Provozní proud DC21-B I _e při					drát		lanko				
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo	Objednávkové číslo	Objednávkové číslo
				32 A	32 A	1	10	0.75	6	D241-89300-710N1	D241-89300-710M1	D241-89300-710V1
				50 A	50 A	4	16	2.5	10	D242-89300-710N1	D242-89300-710M1	D242-89300-710V1
	→ Spínače 0-1											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				M-páčka (černá/stříbrný štítek)		
	Provozní proud DC21-B I _e při					drát		lanko				
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo		
				32 A	32 A	1	10	0.75	6	D241-89300-711M1		
				50 A	50 A	4	16	2.5	10	D242-89300-711M1		

Další spínací programy od str. 21.

Rozměry (mm):

Určení objednávkového čísla		
Typ	Spínací program	Provedení
D211	89300	710V1
Obj. číslo	D211-89300-710V1	

Provedení	H1	B1	T1	T2	2×M	H2
710M1 / 710M4	175	115	100	38	20/25	165
710N1 / 710N4	175	115	100	33	20/25	165
710V1 / 710V4 / 711M1	175	115	100	39	20/25	165