


Gehäusegrundplatte

bestückt mit 4 Schirmklammern zur unterbrechungsfreien Durchführung abgeschirmter Kabel.



Produktreihe H200-E

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung in Stellung 1 und 2

Unterbrechungsfreie Durchführung abgeschirmter Kabel mit N- und PE-Klemme

Kabeleinführungen

4 x M20/M25

4 x SKL Schirmklammer für Schirmdurchmesser 12-16 mm

727M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel	3	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71300 - 727M1
			25	7,5	5,5	H220 - 71300 - 727M1
			32	11	7,5	H226 - 71300 - 727M1
			40	15	11	H233 - 71300 - 727M1
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02						
Bauformmodul für Bauform 727M1				H200-E		BFB2 - E7
Gehäusemodul für Bauform 727M1				H200-E		PAH2 - 727M1
Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 727M1				H200-E		FAS4 - 9... (FA-Nummer)
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	B1	T1	T2	2xM	H2
H200-E	175	115	100	39	20/25	165