



**Produktreihen
H200-A/-B/-C/-D**

Fronteinbauschalter

**Vierlochbefestigung
36 × 36 mm**

033N1 (IP66)

033N4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 033N1
	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 033N1
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 033N1
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 033N1
			40	15	11	H233 - 41 ... - 033N1
3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	H263 - 41 ... - 033N1	
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 033N4
	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 033N4
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 033N4
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 033N4
			40	15	11	H233 - 41 ... - 033N4
3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	H263 - 41 ... - 033N4	

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 033N.

H200-A
H200-B/-C/-D

BFA2 - 033
BFB2 - 033

N-Vorhängeschlossperre 67 × 67 mm für Bauform 033N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

H200-A/-B/-C/-D

2CN1

N-Vorhängeschlossperre 67 × 67 mm für Bauform 033N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CN4

Abmessungen in mm

Produktreihen	A	B	B1	B2	C	C1	D1	D2	E	H
H200-A	67	36	48	60	58	33	15	4,5	36	70
H200-B	67	50	69	88	58	33	15	4,5	36	72
H200-C	67	45	-	-	50	33	15	4,5	36	45
H200-D	67	72	84	96	66	33	15	4,5	36	70