

## Předhotovené nerezové kotvící pásy se šroubovými sponami "ZEBRA FIX"

- Materiál: nerezová ocel AISI 304 (ČSN EN 10088-1, EN 1.4301 X5CrNi18-10)
- Normy: vyhovuje EN ISO 6892-1
- Certifikace: testováno v nezávislé akreditované zkušebně dle EN ISO 6892-1

### Popis:

- jednoduché a trvalé řešení bez použití speciálních kleští, k montáži stačí pouze šroubovák
- hrubý průměr spony lze upravit příslušným zahnutím pásu ve sponě

### Doporučení:

Pro dosažení správné pevnosti spony zahněte pás min. 5 cm pod sponu na obou koncích pásu.

### Použití:

V elektrotechnickém průmyslu, dopravním značení, vzduchotechnice, klimatizacích, zemědělství, lesnictví apod.



### Předhotovené nerezové kotvící pásy se šroubovacími sponami "ZEBRA FIX"

Katalog. číslo	Typ	Max. průměr sepnutí (mm)	Délka pásu (mm)	Šířka pásu (mm)	Tloušťka pásu (mm)	Min. pevnost v tahu (N)	Množství v balení (ks)
wpr8467	ZEBR-9-70	170	700	9,53	0,40	2 000	1
wpr8468	ZEBR-9-125	350	1250	9,53	0,40	2 000	1
wpr8469	ZEBR-12-70	170	700	12,7	0,71	3 000	1
wpr8470	ZEBR-12-125	350	1250	12,7	0,71	3 000	1

### Poznámka:

Na zakázku je možné objednat sponu s libovolnou délkou nerezového pásu dle přání zákazníka.