

Předhotovené nerezové kotvící pásy fixní délky "PYTHON BANFAST®" se sponou

■ Materiál: nerezová ocel

Popis:

- pásy jsou již předem strojově opatřeny příslušnou sponou, která zaručuje až 3x rychlejší montáž a bezproblémové připevnění pásu
- pásy se strojově zalisovanou sponou mají větší tahovou pevnost, než běžné nerezové pásy se samostatnou sponou
- pro montáž lze využít stejné stahovací kleště jako na běžné nerezové pásy
- zaoblené hrany (omezení poranění při montáži)
- zaoblené "šípovité" zakončení pásu pro snadnější a rychlejší protahování pásu sponou při montáži
- možnost barevného provedení na zakázku
- min. odolnost v tahu lze u těchto pásů ještě výrazně zvýšit dvojitým obtažením pásu okolo upevňovaného břemene
- pro bezproblémové uchycení pásu do stahovacích kleští je nutný přesah pásu min. 10 cm za sponu

Použití:

Pro rychlé a komfortní kotvení na sloupy, elektrotechnika, tunely, energetika, automobilový průmysl, železnice, chemický průmysl, důlní průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví apod.



Variety spon použitých na pásech "PYTHON BANFAST®":



spona LIGHT



spona STANDARD

Doporučené kleště pro montáž pásů "PYTHON BANFAST®":



stahovací kleště "CONCORDE 1"
(typ: 13-CON-001, kat. číslo: wpr2113),
viz str. 461

Předhotovené nerezové kotvící pásy fixní délky "PYTHON BANFAST®" se sponou

Katalog. číslo	Typ	Druh spony	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka pásu (mm)	Max. průměr sepnutí (mm)		Odolnost v tahu - jednoduchá smyčka (kN)	Hmotnost balení (kg)	Množství v balení (ks)
						Jednoduché obepnutí	Dvojitě obepnutí			
wpr2091	PTH-BF-5-400-L	LIGHT	400	4,75	0,38	88	38	-	0,63	100
wpr2092	PTH-BF-5-480-L	LIGHT	480	4,75	0,38	127	63	-	0,82	100
wpr2093	PTH-BF-5-680-L	LIGHT	680	4,75	0,38	177	88	-	1,0	100
wpr2094	PTH-BF-5-860-L	LIGHT	860	4,75	0,38	228	114	-	1,3	100
wpr2097	PTH-BF-6-480-L	LIGHT	480	6,35	0,51	127	63	2,2	1,6	100
wpr2098	PTH-BF-6-680-L	LIGHT	680	6,35	0,51	177	88	2,2	2,1	100
wpr2099	PTH-BF-6-860-L	LIGHT	860	6,35	0,51	228	114	2,2	2,6	100
wpr4335	PTH-BF-12-450-L	LIGHT	450	12,7	0,76	102	50	3,0	4,8	100
wpr4333	PTH-BF-19-600-L	LIGHT	600	19,05	0,76	152	76	8,4	4,9	50
wpr8085	PTH-BF-9-1270-S	STANDARD	1270	9,53	0,38	360	180	2,1	1,8	25
wpr8086	PTH-BF-15-1270-S	STANDARD	1270	15,88	0,76	360	180	7,0	3,7	25
wpr4334	PTH-BF-19-1270-S	STANDARD	1270	19,05	0,76	360	180	8,4	4,4	25

Poznámka:

Na zakázku je možné dodat libovolnou délku předhotoveného pásu a zvolit si druh spony a typ nerezové oceli.