



Produktreihe
M200/ T200

Fronteinbauswitch

Unterputzeinbau

Frontschild
90 x 90 mm weiß

Schlüsselantrieb

U001. (IP40)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer			
			Betriebs-	Betriebsleistung bei					
			strom I _e	380-440V					
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW				
Nockenschalter 60°/ 90° Schaltwinkel (30°/ 45° auf Anfrage)	1 ... 8	M200	20	7,5	5,5	M220 - 61 ... - U001.			
			25	11	7,5	M225 - 61 ... - U001.			
	1 ... 8	T200	32	15	11	T225 - 61 ... - U001.			
Der Punkt in der Identnummer der Komplettbauform bzw. des Antriebsmoduls ist durch den Kennbuchstabe für das Schlüsselabzugsprogramm zu ersetzen:									
<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div><div>F</div><div>L</div><div>M</div><div>N</div><div>O</div><div>P</div><div>R</div><div>S</div></div>									
Striche kennzeichnen die Abzugsstellungen.									
SMD-Module zum Grundsichermodul									
Bauformmodul für Bauform U001.			M200/ T200		BFA2-U001.				
Antriebsmodul 90 x 90 mm für Bauform U001.									
Frontschild weiß, Zylinderschloss DOM (2 Schlüssel), Schließ-Nr. 7 D1									
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul						FAS4 - (FA-Nummer)			
Abmessungen in mm									
Typ	A	A1	C1	D	E	L bei ... Schaltzonen			
						1	2	3	4
M220	90	61	42	46	60	44	54	64	74
M221	90	61	42	46	60	47	60	73	86
M225	90	61	42	48	60	47	60	73	86
T225	90	61	42	50	60	49	64	79	94