

Průchodky zaskakovací otevřené

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Provozní teplota: -40°C až + 85°C
- Pro sílu panelu (plechu): do 3,2 mm
- Barva: černá
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

Popis:

- vhodné pro zaoblení a odizolování hrany otvoru v kovovém panelu
- zabraňují poškození nebo prořezání kabelu
- možnost použití i po protažení kabelu otvorem (výhoda otevřené průchodky)
- pohodlná a velmi rychlá instalace pouhým zacvaknutím do panelu - snížení instalačních nákladů
- estetická, rychlá a ekonomická úprava otvoru v panelu



Použití:

V případech, kde je nutno vyvést kabel otvorem v panelu (nebo je už vyveden) a hrozí poškození nebo prořezání kabelu o hranu otvoru.

Průchodky zaskakovací otevřené

Katalog. číslo	Typ	Pro otvor A (mm)	Průměr vodiče B (mm)	Rozměry (mm)		Množství v balení (ks)
				C	H	
wpr2805	PZOT-10	9,0	6,0	11,8	9,8	100
wpr2806	PZOT-13	12,5	7,5	15,1	10,3	100
wpr2807	PZOT-16	15,5	11,2	18,5	10,3	100
wpr2808	PZOT-19	18,4	12,5	21,0	10,3	100
wpr2809	PZOT-22	22,0	17,0	24,6	10,3	100
wpr2810	PZOT-26	25,5	20,0	28,0	10,6	100

