


Gehäusegrundplatte

bestückt mit 4 Schirmklammern zur unterbrechungsfreien Durchführung abgeschirmter Kabel.



Produktreihe H200-D

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung in EIN-Stellung

mit N- und PE-Klemme

Unterbrechungsfreie Durchführung abgeschirmter Kabel

Kabeleinführungen

4 x M20/M25

4 x SKL Schirmklammer für Schirmdurchmesser 12-16 mm

726M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Ein-/Ausschalter 90° Schaltwinkel	6	H200-D	20	5,5	3,7	H216 - 41600 - 726M1
			25	7,5	5,5	H220 - 41600 - 726M1
			32	11	7,5	H226 - 41600 - 726M1
			40	15	11	H233 - 41600 - 726M1
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02						
Bauformmodul für Bauform 726M.				H200-D		BFB2 - E7
Gehäusemodul für Bauform 726M1				H200-D		PAH2 - 726M1
Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 726M1				H200-D		FAS4 - 9... (FA-Nummer)
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	B1	T1	T2	2xM	H2
H200-D	175	115	100	39	20/25	165