

Krabicové WAPRO® svorky bezšroubové

- ▣ Materiál krytu svorky: Polykarbonát/Polyamid 66, potlačující hoření dle UV94 V-0 / UL94 V-2
- ▣ Provozní teplota: -30°C až +105°C
- ▣ Provozní napětí: 450 V
- ▣ Provozní proud: 24 A
- ▣ Certifikováno: VDE, UL, FIMKO


Popis:

- ▣ žádné šroubování
- ▣ pouhé zasunutí vodiče
- ▣ rychlé a bezpečné
- ▣ snížení instalačních nákladů
- ▣ průhlednost umožňující okamžitou vizuální kontrolu správné instalace
- ▣ samostatný otvor pro kontrolní měření napětí
- ▣ barevné rozlišení typů svorek podle počtu pólů pro jednoduchou identifikaci
- ▣ kompaktní tvar šetřící místo




Použití:

- ▣ ideální pro propojení
- ▣ rozvodné krabice
- ▣ připojení svítidel
- ▣ bezpečnostní systémy
- ▣ elektroinstalace



odizolování vodiče



nasunutí vodiče



zkouška propojení



PC252



PC253



PC254



PC255



příklad použití



příklad použití



praktické balení svorek

Krabicové WAPRO® svorky bezšroubové

Katalog. číslo	Typ	Počet pólů	Průřez vodiče (drátu) (mm ²)	Barevné odlišení	Rozměry (mm)			Množství v balení (ks)
					Šířka	Výška	Hloubka	
wpr6838	PC252	2	1,0 - 2,5		10,5	9,5	19,3	100
wpr6839	PC253	3	1,0 - 2,5		13,8	9,5	19,3	100
wpr6840	PC254	4	1,0 - 2,5		17,6	9,5	19,3	100
wpr6841	PC255	5	1,0 - 2,5		21,1	9,5	19,3	100

Upozornění:

- ▣ krabicové svorky bezšroubové řady PC jsou určeny pouze pro pevné dráty a nejsou určeny pro spojování slaněných vodičů (lanek)
- ▣ v jedné svorce se spojuje pouze jeden průřez vodiče (drátu)