



**Produktreihen**  
**H200-A/-B/-D**

**Bodeneinbauschalter**

**Türverriegelung**

Modularachsverlängerung

**Vierlochbefestigung**

36 x 36 mm frontseitig

**234M1** (IP66)

**234M4** (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom $I_e$	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	<b>H216 - 41 ... - 234M1</b>
			25	7,5	5,5	<b>H220 - 41 ... - 234M1</b>
			32	11	7,5	<b>H226 - 41 ... - 234M1</b>
			40	15	11	<b>H233 - 41 ... - 234M1</b>
			63	22	18,5	<b>H263 - 41 ... - 234M1</b>
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	<b>H216 - 41 ... - 234M4</b>
			25	7,5	5,5	<b>H220 - 41 ... - 234M4</b>
			32	11	7,5	<b>H226 - 41 ... - 234M4</b>
			40	15	11	<b>H233 - 41 ... - 234M4</b>
			63	22	18,5	<b>H263 - 41 ... - 234M4</b>
	3 ... 4	H200-B				

### SMD-Module zum Grundschaftermodul A02

Bauformmodul für Bauform 234M.

H200-A  
H200-B/-D

**BFA2 - 234**  
**BFB2 - 234**

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 234M1  
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

H200-A/-B/-D

**2CM1**

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 234M4  
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

**2CM4**

Aufsteckbares Zusatzschild

**FAZZ - 8041**

### Abmessungen in mm

Produktreihen	A	B	B1	B2	Cmin	Cmax	C1	D1	D2	E	H
H200-A	67	36	48	60	92	107	38	15	4,5	36	70
H200-B	67	50	69	88	92	107	38	15	4,5	36	72
H200-D	67	72	84	96	100	115	38	15	4,5	36	70

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.