



Produktreihen
M200/T200

Fronteinbauswitcher

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

206M1 (IP66)
206M4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter 90° Schaltwinkel	1 ... 24	M200	20	7,5	5,5	M220 - 61 ... - 206M1
Nullstellung verriegelbar bei 09h	1 ... 24	T200	25	11	7,5	M225 - 61 ... - 206M1
	1 ... 24	T200	32	15	11	T225 - 61 ... - 206M1
Haupt-/ Notauschalter 90° Schaltwinkel	1 ... 24	M200	20	7,5	5,5	M220 - 61 ... - 206M4
Nullstellung verriegelbar bei 09h	1 ... 24	T200	25	11	7,5	M225 - 61 ... - 206M4
	1 ... 24	T200	32	15	11	T225 - 61 ... - 206M4

SMD-Module zum Grundschaltermodul

Bauformmodul für Bauform 206M.

M200/ T200

BFB2 - 219

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2FM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2FM4

Abmessungen in mm

Typ	A	C1	D	D1	G1	G2	L bei ... Schaltzonen (max. 12)							je weitere
							1	2	3	4	5	6	7	
M220	67	38	46	22,5	24,2	3,2	59	69	79	89	99	109	119	10
M221	67	38	46	22,5	24,2	3,2	62	75	88	101	114	127	140	13
M225	67	38	48	22,5	24,2	3,2	62	75	88	101	114	127	140	13
T225	67	38	50	22,5	24,2	3,2	64	79	94	109	124	139	154	15