

DC Výkonové spínače pro stejnosměrný proud / řada D200

Přípevnění na dno Přípevnění na DIN lištu s dveřní spojkou

Přípevnění na dno


- Přípevnění na dno
- Dveřní spojka s prodlužovacími díly
- Přípevnění ovládaní do panelu 36 × 36 mm
- 2 pólový
- od 250 V až do 1000 V DC
- od 10 A až do 50 A
- IP66 front

- Hlavní/nouzové spínače
- Hlavní spínače
- Spínače 0-1



① Spínače s prodlužovacími moduly. Pro dosažení požadované montážní hloubky je možné použít více prodlužovacích modulů. Podrobné informace naleznete na straně 22.

Spínací program	→ Hlavní/nouzové spínače											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelný M-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelná V-páčka (červená/žlutý štítek)
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	drát		lanko				
83200 1 okruh	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-232N4	D211-83200-232M4	D211-83200-232V4
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-232N4	D221-83200-232M4	D221-83200-232V4
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-232N4	D222-83200-232M4	D222-83200-232V4
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-232N4	D241-83200-232M4	D241-83200-232V4
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-232N4	D242-83200-232M4	D242-83200-232V4
	→ Hlavní spínače:											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (černý)	Uzamykatelný M-ovladač (černý)	Uzamykatelná V-páčka (černá/stříbrný štítek)
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	drát		lanko				
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-232N1	D211-83200-232M1	D211-83200-232V1
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-232N1	D221-83200-232M1	D221-83200-232V1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-232N1	D222-83200-232M1	D222-83200-232V1
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-232N1	D241-83200-232M1	D241-83200-232V1
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-232N1	D242-83200-232M1	D242-83200-232V1
	→ Spínače 0-1											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				M-páčka (černá/stříbrný štítek)		
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	drát		lanko				
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-241M1		
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-241M1		
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-241M1		
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-241M1		
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-241M1		



Spínací program		→ Hlavní/nouzové spínače														
		Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (žluto/červený)		Uzamykatelný M-ovladač (žluto/červený)		Uzamykatelná V-páčka (červená/žlutý štítek)	
		Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
		250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
83300 1 okruh					32 A	32 A	1	10	0.75	6	D241-83300-232N4		D241-83300-232M4		D241-83300-232V4	
					50 A	50 A	4	16	2.5	10	D242-83300-232N4		D242-83300-232M4		D242-83300-232V4	
		→ Hlavní spínače:														
		Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (černý)		Uzamykatelný M-ovladač (černý)		Uzamykatelná V-páčka (černá/stříbrný štítek)	
		Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
		250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
					32 A	32 A	1	10	0.75	6	D241-83300-232N1		D241-83300-232M1		D241-83300-232V1	
					50 A	50 A	4	16	2.5	10	D242-83300-232N1		D242-83300-232M1		D242-83300-232V1	
		→ Spínače 0-1														
		Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				M-páčka (černá/stříbrný štítek)					
		Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo					
		250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo					
					32 A	32 A	1	10	0.75	6	D241-83300-241M1					
					50 A	50 A	4	16	2.5	10	D242-83300-241M1					
84200 2 okruhy		→ Hlavní/nouzové spínače														
		Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (žluto/červený)		Uzamykatelný M-ovladač (žluto/červený)		Uzamykatelná V-páčka (červená/žlutý štítek)	
		Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
		250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
		20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-84200-232N4		D211-84200-232M4		D211-84200-232V4	
			32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-84200-232N4		D221-84200-232M4		D221-84200-232V4	
		50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-84200-232N4		D222-84200-232M4		D222-84200-232V4	
					32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-84200-232N4		D241-84200-232M4		D241-84200-232V4	
					50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-84200-232N4		D242-84200-232M4		D242-84200-232V4	
		→ Hlavní spínače:														
		Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (černý)		Uzamykatelný M-ovladač (černý)		Uzamykatelná V-páčka (černá/stříbrný štítek)	
		Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
		250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo		Objednávkové číslo		Objednávkové číslo	
		20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-84200-232N1		D211-84200-232M1		D211-84200-232V1	
			32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-84200-232N1		D221-84200-232M1		D221-84200-232V1	
		50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-84200-232N1		D222-84200-232M1		D222-84200-232V1	
					32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-84200-232N1		D241-84200-232M1		D241-84200-232V1	
					50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-84200-232N1		D242-84200-232M1		D242-84200-232V1	
		→ Spínače 0-1														
		Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				M-páčka (černá/stříbrný štítek)					
		Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo					
		250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Objednávkové číslo					
		20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-84200-241M1					
			32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-84200-241M1					
		50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-84200-241M1					
					32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-84200-241M1					
					50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-84200-241M1					

DC Výkonové spínače pro stejnosměrný proud / řada D200

Přípevnění na dno Přípevnění na DIN lištu s dveřní spojkou

Spínací program	→ Hlavní/nouzové spínače											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelný M-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelná V-páčka (červená/žlutý štítek)
85200 3 okruhy	Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo	Objednávkové číslo	Objednávkové číslo
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max			
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-85200-232N4	D211-85200-232M4	D211-85200-232V4
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-85200-232N4	D221-85200-232M4	D221-85200-232V4
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-85200-232N4	D222-85200-232M4	D222-85200-232V4
			32 A	20 A								
			50 A	20 A								

Spínací program	→ Hlavní spínače:											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (černý)	Uzamykatelný M-ovladač (černý)	Uzamykatelná V-páčka (černá/stříbrný štítek)
85200 3 okruhy	Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo	Objednávkové číslo	Objednávkové číslo
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max			
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-85200-232N1	D211-85200-232M1	D211-85200-232V1
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-85200-232N1	D221-85200-232M1	D221-85200-232V1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-85200-232N1	D222-85200-232M1	D222-85200-232V1
			32 A	20 A								
			50 A	20 A								

Spínací program	→ Spínače 0-1									
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				M-páčka (černá/stříbrný štítek)
85200 3 okruhy	Provozní proud DC21-B I _p při					drát		lanko		Objednávkové číslo
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-85200-241M1
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-85200-241M1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-85200-241M1
			32 A	20 A						
			50 A	20 A						

Další spínací programy od str. 21.

Rozměry (mm):

Určení objednávkového čísla

Typ	Spínací program	Provedení
D211	85200	241M1
Obj. číslo	D211-85200-241M1	

Provedení	Spínací program	A	B	C _{min}	C _{max}	C1	D1	D2	E	H
241M1 / 232V1 / 232V4	83200	48	77	92	109	32	12	4.5	36	80
241M1 / 232V1 / 232V4	83300	48	92	92	109	32	12	4.5	36	80
241M1 / 232V1 / 232V4	84200	48	106	92	109	32	12	4.5	36	80
241M1 / 232V1 / 232V4	85200	48	135	92	109	32	12	4.5	36	80
232M1 / 232M4	83200	67	77	92	109	38	15	4.5	36	80
232M1 / 232M4	83300	67	92	92	109	38	15	4.5	36	80
232M1 / 232M4	84200	67	106	92	109	38	15	4.5	36	80
232M1 / 232M4	85200	67	135	92	109	38	15	4.5	36	80
232N1 / 232N4	83200	67	77	92	109	33	15	4.5	36	80
232N1 / 232N4	83300	67	92	92	109	33	15	4.5	36	80
232N1 / 232N4	84200	67	106	92	109	33	15	4.5	36	80
232N1 / 232N4	85200	67	135	92	109	33	15	4.5	36	80