

Hodnoty výkonových vypínačů řady H pro stejnosměrný proud



Typ	jmenovité provozní napětí U_e (V)							jmenovitý provozní proud I_e (A)		
	počet kontaktů v sérii							DC-1 DC-21	DC-2 DC-22 DC-3	DC-23 DC-4 DC-5
	1	2	3	4	5	6	8			
H216	24	48	72	96	120	144	192	20	16	12
	48	96	144	192	240	290	350	12	6	2
	60	120	180	240	300	360	440	4,5	2,5	1
	110	220	330	440	550	660	-	1	0,6	0,4
	220	440	660	-	-	-	-	0,4	0,3	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,3	-	-
H220	24	48	72	96	120	144	192	25	22,5	20
	48	96	144	192	240	290	350	20	10	3
	60	120	180	240	300	360	440	7,5	4	1,5
	110	220	330	440	550	660	-	1,5	0,9	0,7
	220	440	660	-	-	-	-	0,5	0,5	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,4	-	-
H226	24	48	72	96	120	144	192	32	28,5	25
	48	96	144	192	240	290	350	25	12	4
	60	120	180	240	300	360	440	10	5	2
	110	220	330	440	550	660	-	2	1,3	1
	220	440	660	-	-	-	-	0,5	0,5	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,4	-	-
H233	24	48	72	96	120	144	192	40	36	32
	48	96	144	192	240	290	350	32	16	12
	60	120	180	240	300	360	440	12	6	2,5
	110	220	330	440	550	660	-	4	1,8	1,2
	220	440	660	-	-	-	-	0,7	0,7	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,5	-	-
H240	24	48	72	96	120	144	192	50	40	32
	48	96	144	192	240	290	350	40	20	16
	60	120	180	240	300	360	440	12	6	2,5
	110	220	330	440	550	660	-	4	1,8	1,2
	220	440	660	-	-	-	-	0,7	0,7	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,5	-	-
H263	24	48	72	96	120	144	192	63	50	40
	48	96	144	192	240	290	350	40	20	15
	60	120	180	240	300	360	440	15	7,5	3
	110	220	330	440	550	660	-	5	2,2	1,5
	220	440	660	-	-	-	-	0,7	0,7	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,5	-	-
H406	24	48	72	96	120	144	192	63	50	40
	48	96	144	192	240	290	350	50	25	17
	60	120	180	240	300	360	440	15	7,5	3
	110	220	330	440	550	660	-	5	2,2	1,5
	220	440	660	-	-	-	-	0,7	0,7	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,5	-	-
H408	24	48	72	96	120	144	192	80	70	63
	48	96	144	192	240	290	350	63	32	18
	60	120	180	240	300	360	440	18	9	3,5
	110	220	330	440	550	660	-	6	2,5	1,7
	220	440	660	-	-	-	-	1	1	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,7	-	-
H410	24	48	72	96	120	144	192	100	90	80
	48	96	144	192	240	290	350	80	40	20
	60	120	180	240	300	360	440	20	12	4
	110	220	330	440	550	660	-	7	4	2
	220	440	660	-	-	-	-	1	1	-
	440	660	-	-	-	-	-	0,7	-	-
H412	24	48	72	96	120	144	192	125	100	80
	48	96	144	192	240	290	350	100	50	25
	60	120	180	240	300	360	440	25	12	5
	110	220	330	440	550	660	-	9	4	-
	220	440	660	-	-	-	-	1,2	-	-
	440	660	-	-	-	-	-	-	-	-