

Profesionální odizolovací a stříhací kleště "BULLDOG STRIPER"

Popis:

- součástí kleští jsou standardní čelisti s noži tvaru „I“ pro běžné odizolování vodičů od 0,02 do 10,0 mm²
- rychle vyměnitelné čelisti:
samostatně je možné ke kleštím přibjednat vyměnitelné čelisti s noži tvaru „V“ pro odizolování vodičů s velmi měkkou nebo tvrdší izolací pro rozsah průřezů 0,1 – 4 mm² nebo vyměnitelné čelisti s noži tvaru „O“ pro odizolování vodičů větších průřezů 4 - 16 mm²
- nastavitelný doraz
- samoregulační mechanismus
- součástí kleští je ostrý nůž pro stříhání vodičů
- přesné nastavení pro různé tloušťky izolace zamezuje poškození vodičů
- na konci odizolovacího procesu se čelisti nožů otevrou pro snadnější vyjmutí vodiče z nástroje
- ergonomický tvar a příjemný povrch rukojetí pro komfort při práci
- testováno na více než 150 000 odizolovacích cyklů



Použití:

- ke komfortnímu a rychlému odizolování a stříhání vodičů



- ukázka odizolování se standardními rychle vyměnitelnými čelistmi tvaru „I“, určenými pro běžné odizolování vodičů o průřezu 0,02 - 10,0 mm²
- tyto čelisti jsou součástí balení kleští "BULLDOG STRIPER"



- ukázka odizolování s rychle vyměnitelnými čelistmi tvaru „V“, určenými pro odizolování vodičů malých průřezů (0,1 - 4,0 mm²) s velmi měkkou nebo tvrdší izolací
- tyto čelisti je nutné objednat samostatně (kat.číslo: wpr10782), viz str. 447



- ukázka odizolování s rychle vyměnitelnými čelistmi tvaru „O“, určenými pro odizolování vodičů větších průřezů od 4,0 do 16,0 mm²
- tyto čelisti je nutné objednat samostatně (kat.číslo: wpr10783), viz str. 447



- velice ostrý nůž umožňuje rychlé a komfortní stříhání vodičů (Cu a Al lanka do 10 mm², Cu a Al pevné dráty do 2,5 mm²)



- samostatně 3 typy rychle vyměnitelných čelistí pro odizolovací kleště "BULLDOG STRIPER"
- bližší informace na str. 447

Profesionální odizolovací a stříhací kleště "BULLDOG STRIPER"

Katalog. číslo	Typ	Rozsah průřezů vodičů (mm ²)		Rozměry d x š (mm)	Hmotnost (kg)	Množství v balení (ks)
		Odizolování	Stříhání			
wpr10780	51-BDST-10	0,02 - 10,0	Cu / Al lanka do 10 Cu / Al dráty do 2,5	191 x 90	0,14	1