



## Produktreihen H200-A/-B

### Isolierstoffgehäuse 175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung  
in EIN-Stellung

mit N- und PE-Klemme

Unterbrechungsfreie Durch-  
führung abgeschirmter Kabel

### Kabeleinführungen

4 x M20/M25

4 x SKL Schirmklammer  
für Schirmdurchmesser 12-16 mm

**715M1** (IP66)

**715M4** (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom $I_e$	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-A	20	5,5	3,7	<b>H216 - 41 ... - 715M1</b>
			25	7,5	5,5	<b>H220 - 41 ... - 715M1</b>
			32	11	7,5	<b>H226 - 41 ... - 715M1</b>
			40	15	11	<b>H233 - 41 ... - 715M1</b>
	3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	<b>H263 - 41 ... - 715M1</b>
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-A	20	5,5	3,7	<b>H216 - 41 ... - 715M4</b>
			25	7,5	5,5	<b>H220 - 41 ... - 715M4</b>
			32	11	7,5	<b>H226 - 41 ... - 715M4</b>
			40	15	11	<b>H233 - 41 ... - 715M4</b>
	3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	<b>H263 - 41 ... - 715M4</b>

### SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 715M1/715M4  
Bauformmodul für Bauformen 715M1/715M4

H200-A  
H200-B

**BFA2 - E7**  
**BFB2 - E7**

Gehäusemodul für Bauform 715M1  
Gehäusemodul für Bauform 715M4

H200-A/-B  
H200-A/-B

**PAH2 - 715M1**  
**PAH2 - 715M4**

### Abmessungen in mm

Produktreihen	H1	B1	T1	T2	2xM	H2
H200-A	175	115	100	38	20/25	165
H200-B	175	115	100	38	20/25	165