



**Produktreihen  
H200-A/-B/-C/-D**

**Fronteinbauschalter**

**Zentralbefestigung**

ø 22,5 mm

**206N1 (IP66)**

**206N4 (IP66)**

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom $I_e$	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	<b>H212 - 41 ... - 206N1</b>
	3 ... 8	H200-A/-D	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	<b>H216 - 41 ... - 206N1</b> <b>H220 - 41 ... - 206N1</b> <b>H226 - 41 ... - 206N1</b> <b>H233 - 41 ... - 206N1</b>
	3 ... 4	H200-B	63	18,5	15	<b>H263 - 41 ... - 206N1</b>
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	<b>H212 - 41 ... - 206N4</b>
	3 ... 8	H200-A/-D	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	<b>H216 - 41 ... - 206N4</b> <b>H220 - 41 ... - 206N4</b> <b>H226 - 41 ... - 206N4</b> <b>H233 - 41 ... - 206N4</b>
	3 ... 4	H200-B	63	18,5	15	<b>H263 - 41 ... - 206N4</b>

### SMD-Module zum Grundschaltermodul A01

Bauformmodul für Bauform 206N.

H200-A  
H200-B/-C/-D

**BFA2 - 219**  
**BFB2 - 219**

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206N1  
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

H200-A/-B/-C/-D

**2FN1**

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206N4  
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

**2FN4**

### Abmessungen in mm

Produktreihen	A	B	B1	B2	C	C1	D1	G1	G2	H
H200-A	67	36	48	60	75	33	22,5	24,2	3,2	70
H200-B	67	50	69	88	75	33	22,5	24,2	3,2	72
H200-C	67	45	-	-	70	33	22,5	24,2	3,2	45
H200-D	67	72	84	96	83	33	22,5	24,2	3,2	70